

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



# CAMINHÃO GUINDASTE QY25K5-1



Imagem Ilustrativa



[www.xcmgbrasil.com.br](http://www.xcmgbrasil.com.br)

# CAMINHÃO GUINDASTE QY25K5-I



## Tabela de Cargas

Tabela de Cargas - Lança Principal (Contrapeso 5.4t)																						
Patola totalmente estendida, Utilizar a quinta patola para trabalhos na dianteira do caminhão																						
Amplitude de Trabalho	10.4m			14.1m			17.8m			23.4m			28.9m			34.5m			40m			
	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	Carga	Ângulo	Altura de Lçamento	
	kg	°	m	kg	°	m	kg	°	m	kg	°	m	kg	°	m	kg	°	m	kg	°	m	
3	25000	68	10.5	22000	74	14.5																
3.5	25000	65	10.2	21500	72	14.3																
4	24200	62	10.0	21000	70	14.1	18000	75	18.0													
4.5	21800	58	9.6	20700	68	13.9	17200	73	17.9	12000	78	23.7										
5	19100	55	9.3	19200	66	13.6	15900	71	17.7	12000	76	23.5	10400	80	29.2							
5.5	17300	51	8.8	17900	63	13.4	14900	70	17.5	11700	75	23.4	9800	79	29.1							
6	15800	48	8.4	16300	61	13.1	14000	68	17.3	11200	74	23.2	9400	78	29.0							
6.5	13800	44	7.8	14300	58	12.7	13100	66	17.0	10800	73	23.0	8700	77	28.9	7300	79	34.6				
7	12200	39	7.2	13000	56	12.4	12400	64	16.8	10200	71	22.9	8350	76	28.7	7100	79	34.5				
8	11000	28	5.5	11100	51	11.6	10900	61	16.2	9200	69	22.4	7950	74	28.4	6550	77	34.2				
9				9200	45	10.6	9000	57	15.5	8400	66	22.0	7150	71	28.0	6050	75	33.9	5500	78	39.7	
10				7600	39	9.4	7400	53	14.7	7600	63	21.4	6510	69	27.6	5550	73	33.6	5100	76	39.4	
11				6300	31	7.8	6200	48	13.8	6800	60	20.9	6000	67	27.2	5150	72	33.2	4750	75	39.1	
12							5200	44	12.8	5800	57	20.2	5550	65	26.7	4750	70	32.8	4400	73	38.8	
13							4300	38	11.5	4950	54	19.4	5150	63	26.1	4450	68	32.4	4100	72	38.4	
14							3600	33	10.0	4300	51	18.6	4650	60	25.5	4200	66	31.9	3850	70	38.0	
15										3750	48	17.7	4100	58	24.9	4100	64	31.4	3600	69	37.6	
16										3200	44	16.6	3550	55	24.1	3700	62	30.8	3450	67	37.1	
18										2350	36	14.1	2800	50	22.5	3000	58	29.6	3100	64	36.1	
20										1700	26	10.4	2100	45	20.5	2300	54	28.1	2500	61	34.9	
22													1600	38	18.0	1800	50	26.4	2000	57	33.5	
24													1200	31	14.9	1400	45	24.4	1500	53	32.0	
26																1000	40	22.0	1200	50	30.2	
28																750	34	21.0	900	46	28.2	
30																			650	41	25.9	
32																			600	36	23.1	
Vezes		10			8			6			5			4			3			2		

## Tabela de Cargas – Lança Auxiliar JIB

ContraPeso de Balanço 5.4t, Patola horizontal completamente para fora 6.0m, Sem quinta patola, Lança na traseira ou lateral da máquina; Com quinta patola, 360° rotação									
Comprimento da Lança Principal					40m				
Comprimento do Jib					8.3m				
Ângulo de Montagem do Jib	Ângulo 0°			Ângulo 15°			Ângulo 30°		
Ângulo de Lçamento da Lança Principal	Carga	Amplitude	Altura de Lçamento	Carga	Amplitude	Altura de Lçamento	Carga	Amplitude	Altura de Lçamento
78°	2800	11.1	47.4	2500	12.9	46.7	1900	14.4	45.7
75°	2800	13.5	46.5	2400	15.3	45.8	1750	16.8	44.7
72°	2750	15.9	45.6	2200	17.6	44.8	1700	19.1	43.5
70°	2650	17.5	44.9	2100	19.2	44	1600	20.5	42.7
65°	2150	21.3	42.9	1800	22.9	41.9	1500	24.1	40.5
60°	1800	24.9	40.6	1600	26.4	39.4	1400	27.6	38
55°	1200	28.4	38	1140	29.7	36.7	1050	30.8	35.1
50°	800	31.6	35.1	750	32.8	33.7	700	33.7	32.1
40°	280	37.2	28.6	260	38.2	27.0	250	38.8	25.2

Gancho principal 250kg, Peso do gancho de bola 55kg, Cabo de aço do guincho 80kg/100m

Item	Descrição	Unidade	QY25K5-I
Dimensões	Comprimento	mm	12300
	Largura	mm	2500
	Altura	mm	3350
Motor	Modelo	SC	SC8DK280Q3
	Potência	kW/(r/min)	206/2200
	Torque Máximo	N.m/(r/min)	1112/1400
	Característica	Injeção Eletrônica Ignição Eletrônica	

Atendimento e Suporte aos Clientes  
**0800-7708866**

E-mail : contato@xcmgbrasil.com.br  
Todos os direitos reservados - Rev.0-2016